

## KEO DÁN GẠCH GỐC XI MĂNG INSEE TILEFIX PLUS

### Tiện lợi và siêu bám dính

INSEE TileFix là sản phẩm keo dán gạch gốc xi măng chuyên dụng, đáp ứng Bộ tiêu chuẩn ISO 13007-1 (hoàn toàn tương đương TCVN 7899-1) với tên gọi chung là Gạch gồm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch.

Được sản xuất với công nghệ NANO LOCK đến từ tập đoàn INSEE, sản phẩm có thể dễ dàng khóa chặt các loại gạch lên bề mặt thi công, đảm bảo sự chuẩn mực và tính thẩm mỹ cao cho mọi công trình. Đặc biệt có thể ứng dụng cho ốp lát hồ bơi.

*Khuyến dùng cùng với sản phẩm keo chà ron INSEE TileGrout để đạt hiệu quả cao nhất.*



## LỢI ÍCH SỬ DỤNG



Chuyên dùng cho nhiều loại gạch có kích thước lớn và áp dụng cho cả hồ bơi



Công nghệ NANO LOCK siêu bám dính, độ kháng trượt cao và thời gian điều chỉnh phù hợp



Chất lượng cao và ổn định, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho chủ nhà và nhà thầu

## ĐẶC TÍNH CƠ BẢN

Tên chỉ tiêu thử nghiệm (ở 28 ngày)		ISO 13007-1:2004	Đơn vị
Cường độ bám dính khi kéo	Tối thiểu	0,5	MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Cường độ bám dính khi kéo - sau khi ngâm trong nước	Tối thiểu	0,5	MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Cường độ bám dính khi kéo - sau khi gia nhiệt	Tối thiểu	0,5	MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Thời gian mở: cường độ bám dính khi kéo (sau ít nhất 20 phút)	Tối thiểu	0,5	MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Khả năng kháng trượt (trên bề mặt thẳng đứng)	Tối đa	0,5	mm

Bạn có thể yêu cầu công ty INSEE Việt Nam cấp giấy chứng nhận thử nghiệm sản phẩm Keo Dán Gạch Gốc Xi Măng INSEE TileFix Plus

## TỶ LỆ TRỘN

25 kg



5.25 - 5.50 lít nước



25 kg keo dán gạch TileFix Plus có thể ốp lát 6.25 - 7.50 m<sup>2</sup> với độ dày 3 - 5 mm

**TƯ VẤN MIỄN PHÍ QUA HOTLINE: 1800 1718**